

## **Bautrockner KT 553 basic trocknet Räume bis 50 m<sup>2</sup>**

sys-comp GmbH  
Bernd Schug  
Anger 11b  
96182 Reckendorf

Tel: 09544/98 06 00  
Mobil: 0151/11 24 44 58  
Fax: 09544/98 06 20  
info@sys-comp.de

Der Bautrockner mit geeichtem MID-konformen Stromzähler PH10 und einer Hygrostatsteuerung ist für die professionelle Bautrocknung entwickelt worden und eignet sich für Räume bis **50 m<sup>2</sup> / 220 m<sup>3</sup>**. Äußerst robust und damit ideal geeignet für anspruchsvolle Entfeuchtungsaufgaben wie den Einsatz auf **Baustellen oder Wasserschäden**. Dieser Profi Bautrockner zeichnet sich durch eine hohe Entfeuchtungsleistung und dennoch vergleichsweise **geringes Geräuschniveau** aus, so dass der Entfeuchter sich auch für den Einsatz in bewohnten Räumen eignet. Nach dem Einsatz macht sich der KT 553 basic klein - aufgrund seiner kompakten Abmessung lassen sich nicht nur die Geräte stapeln, der Bügelgriff lässt sich wahlweise horizontal oder vertikal arretieren.

### **Vielfältige Einsatzmöglichkeiten:**

Neubautrocknung  
Trockenhaltung von Räumen  
Austrocknung nach Wasserschäden, bei Bautrocknung sowie bei einer Wasserschadensanierung  
Unbeaufsichtigter Dauereinsatz in Ferienhäusern  
Steuerung des Raumklimas in Archiven, Museen, Vinotheken oder Weinkellern  
Steuerung des Raumklimas in Keller und Garage, Lager und Werkstatt

### **Ihre Vorteile in der Übersicht:**

Entfeuchtungsleistung von bis zu 50 Ltr. / Tag  
Funktion für Dauerbetrieb/Dauerentfeuchtung über die Hygrostatsteuerung  
Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis  
Pulverbeschichtetes Stahlgehäuse für den Baustelleneinsatz  
Leicht zugänglicher Luftfilter  
Auswaschbarer Luftfilter, schnell zu reinigen  
Transportrollen und klappbarer Bügelgriff  
Füllstand-Warnleuchte und Abschaltautomatik  
Robuste Stahlkonstruktion  
MID-geeichter Stromzähler PH10  
Praktischer Kabelaufnehmer

### **Lieferumfang:**

1 x Bautrockner KT 553 basic  
4 x Räder  
1 x Bügelgriff  
1 x Entwässerungsbehälter  
1 x Kondensatpumpe inkl Abwasserschlauch ca 3m  
1 x deutsche Bedienungsanleitung